

Stlačovací zařízení - hydraulické

pro ocelová potrubí



Hydraulické stlačovací zařízení je složeno z hydraulické tlakové pumpy a vlastního stlačovacího zařízení, které je s pumpou propojeno vysokotlakou hadicí.

Protilehlé čelisti tohoto zařízení se ustaví na potrubí a tlakováním ho deformují až do úplného uzavření.

Vzhledem k nízké hmotnosti je zařízení snadno přenosné.



Použití

Hydraulické stlačovací zařízení LK - 80 se používá k nouzovému nebo prozatímnímu uzavření ocelového potrubí do velikosti DN 80. Je vhodné pro montáže vyžadující přerušení průtoku kapaliny a pro řešení havarijních situací (rychlé uzavření přívodu vody, plynu, vzduchu).

Lisem lze uzavírat pouze trubky, které jsou vyrobeny z konstrukčních nelegovaných ocelí s pevností v tahu do 350 MPa do maximální velikosti TR 89 a tloušťky stěny do 4 mm.

Technické údaje

Zařízení hydraulické LK 80	DN 80 (88,9 mm)
Maximální hydraulický tlak ve válci:	80 Mpa (800 bar)
Maximální stlačovací síla na čelistech:	120 kN (12 000 kg)
Provozní teplota:	- 20°C / +50°C
Celková hmotnost / z toho pumpa:	19,7 kg / 5kg
Objednací číslo:	91400

Stlačovací zařízení LK 80 - potrubní program Latyn

