

Latyn PG

drtiče polystyrenu

Drtiče polystyrenu slouží k předdrcení a drcení odpadních polystyrenových bloků. Řada obsahuje stroje pro různé stupně jemnosti drcení a výkonu, od malých zařízení až po velké průmyslové linky.

Popis

Stroj je poháněn dle varianty jedním až čtyřmi motory a má jeden až čtyři drtící hřídele. Může se dodat také dopravník, který dopravuje odpadní polystyren do vstupního hrdla drtiče. Ve spodní části je umístěna výstupní trubka od 100 do 200 mm, na kterou se napojí hadice k dopravě produktu do bigbagu nebo do sila. Na objednávku lze dodat i konstrukci k uchycení bigbagů a také další speciální dmychadla k dopravě drceného produktu.



Technické údaje

Drtiče řady PG se dodávají v několika variantách. Mlátič (PG-ML), jemný drtič (PG-F), kombinovaný drtič (PG-C) a kompaktní drtič (PG-70).

Typ:	Motor:	Výkon m3/h:	Jemnost drcení:	Hmotnost:
PG-70	1,5 kW	5	2,5 cm	100 kg
PG-ML	2,2 kW	10-15	10 - 15 cm	80 kg
PG-F	1,5 - 2,2 kW	2	6 mm	90 kg
PG-C	4,5 - 12 kW	12-15	6 mm	od 140 kg

Drtiče polystyrenu